

Optional

Optional Rolls for special jobs

Opsiyonel

Özel işler için özel imalat vals topları

BM-M 1,25

- * Döküm ana gövde
- * İleri-geri ayarlanabilir dayama siperi
- * Hafifliği sayesinde kolay taşınabilir
- * Alt mil ileri-geri hareketli
- * Hareketli kumanda pedalı
- * Özel çelik miller
- * 8 Takım standart vals topları
- * Alt dolabıyla birlikte
- * AB Güvenlik Direktiflerine Uygunluk (CE)
- * Kullanıcı Kılavuzu
- * Cast iron heavy duty main frame
- * Forward-backward adjustable sheet support
- * Easy to carry for workshops
- * Adjustable bottom roll
- * Control with foot pedal
- * Rolls shafts are special steel material
- * 8 Set of rolls standard
- * Complete with bottom stand
- * Built according to EC Safety Directives and has CE Mark
- * User's Manual



BM-M 2,5 & 4,0

- * Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
- * İleri-geri ayarlanabilir alt mil
- * İleri-geri ayarlanabilir dayama siperi
- * Bronz yataklamalı miller
- * Frenli redüktörlü motor
- * Hareketli kumanda pedalı
- * Alt dolabıyla birlikte
- * 4 Takım standart vals topları
- * AB Güvenlik Direktiflerine Uygunluk (CE)
- * Kullanıcı Kılavuzu
- * Steel welded construction frame
- * Forward-backward adjustable bottom roll
- * Forward-backward adjustable sheet support
- * Steel shafts assembled with bronze bushings
- * Gearbox motor with brake system
- * Control with foot pedal
- * Complete with bottom stand
- * 4 Set of rolls standard
- * Built according to EC Safety Directives and has CE Mark
- * User's Manual

Model	BM-M 2,5	BM-M 4,0	BM-M 125
Sac Kalınlığı (mm) Thickness (mm)	2,5	4,0	1,25
Millerin Eksen Aralığı (mm) Shafts axes distance (mm)	92	132	62
Mil-Gövde Aralığı (mm) Roll-body distance (mm)	260	260	250
Motor Gücü (kw) Motor Power (kw)	1.5	2.2	0.7
Mil Çapı (mm) Shaft Diameter (mm)	35	40	26
Dönüş Çizgisi Hızı (m/dk) Rotation linear speed (m/min)	3.5	5	6,3
Boğaz Derinliği (mm) Throat depth (mm)	500	500	260
Uzunluk (mm) Length (mm)	1200	1650	1020
Yükseklik (mm) Height (mm)	1200	1280	1500
Genişlik (mm) Width (mm)	700	700	600
Ağırlık (kg) Weight (kg)	295	350	170