



Optional
Optional Rolls for special jobs

Opsiyonel
Özel işler için özel imalat vals topları

Model	BM-H 2,5	BM-H 4,0
Sac Kalınlığı (mm) Thickness (mm)	2,5	4,0
Millerin Eksen Aralığı (mm) Shafts axes distance (mm)	92	132
Mil-Gövde Aralığı (mm) Roll-body distance (mm)	260	260
Motor Gücü (kw) Motor Power (kw)	1.5 + 0.55	2.2 + 0.55
Mil Çapı (mm) Shaft Diameter (mm)	35	40
Dönüş Çizgisi Hızı (m/dk) Rotation linear speed (m/min)	3.5	5
Boğaz Derinliği (mm) Throat depth (mm)	500	500
Uzunluk (mm) Length (mm)	1200	1800
Yükseklik (mm) Height (mm)	1200	1600
Genişlik (mm) Width (mm)	700	700
Ağırlık (kg) Weight (kg)	320	450

- * Çelik konstrüksiyon kaynaklı gövde
- * Hidrolik aşağı-yukarı hareket eden üst mil
- * İleri-geri ayarlanabilir alt mil
- * İleri-geri ayarlanabilir dayama siperi
- * Bronz yataklamalı miller
- * Frenli redüktörlü motor
- * Hareketli kumanda pedali
- * Alt dolabıyla birlikte
- * 4 Takım standart vals topları
- * AB Güvenlik Direktiflerine uygunluk (CE)
- * Kullanıcı Kılavuzu

- * Steel welded construction frame
- * Hydraulic up-down moving top roll
- * Forward-backward adjustable bottom roll
- * Forward-backward adjustable sheet support
- * Steel shafts assembled with bronze bushings
- * Gearbox motor with brake system
- * Control with foot pedal
- * Complete with bottom stand
- * 4 Set of rolls standard
- * Built according to EC Safety Directives and has CE Mark
- * User's Manual