



- \* Servo motor ile X eksen kontrolü
- \* Birden fazla büküm yapabilme imkanı
- \* 7" dokunmatik PC panel. Türkçe ve İngilizce dil seçeneği

- \* X axis control with servo motor
- \* Ability to make more than one bend
- \* 7" touch PC Panel. Turkish and English language option

## TEKNİK BİLGİ

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Maks. Boru Çapı (mm)           | 38       |
| Maks. Boru Et Kalınlığı (mm)   | 3        |
| Maks. Büküm Yarıçap (mm)       | 220      |
| Rotasyonlu Büküm Derecesi (°)  | 0-90     |
| Mil Çapı (mm)                  | 40       |
| Sıkma Açma Mesafesi (mm)       | 50       |
| Baskı Açma Mesafesi (mm)       | 50       |
| Maks. Bükme Açısı (°)          | 95       |
| Min. Maks. Büküm Mesafesi (mm) | 250-5500 |
| Çalışma Yüksekliği (mm)        | 1350     |
| Yağ Tank Kapasitesi (lt)       | 160      |
| Motor Gücü (kW)                | 7,5      |
| Makine Genişliği (mm)          | 1500     |
| Makine Uzunluğu (mm)           | 7750     |
| Makine Yüksekliği (mm)         | 1600     |
| Makine Ağırlığı (kg)           | 1700     |

## TECHNICAL DATA

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Max. Pipe Diameter              | 38       |
| Max. Wall Thickness (mm)        | 3        |
| Max. Bending Radius (mm)        | 220      |
| Rotational Bending Angle (°)    | 0-90     |
| Shaft Diameter (mm)             | 40       |
| Spin-Opening Distance (mm)      | 50       |
| Pressure Opening Distance (mm)  | 50       |
| Max. Bending Angle (°)          | 95       |
| Min. Max. Bending Distance (mm) | 250-5500 |
| Working Height (mm)             | 1350     |
| Oil Tank Capacity (lt)          | 160      |
| Engine Power (kW)               | 7,5      |
| Machine Width (mm)              | 1500     |
| Machine Length (mm)             | 7750     |
| Machine Height (mm)             | 1600     |
| Machine Weight (kg)             | 1700     |